CASA COSTRUTTRICE: ALFA ROMEO

MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: AL 5

MODELLO VETTURA: GTV / SPIDER
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1996

POSIZIONE ALLARME:	
COMPATTO	DIETRO IL FARO LATO PASSEGGERO SOTTO LA PARATIA DI PLASTICA.
MODULARE	SOPRA LA PEDALIERA.

FUNZIONE FILO	***COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE***
ALIMENTAZIONE	POSITIVO: COLLEGARSI AL FILO ROSSO POSTO NELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI. NEGATIVO: COLLEGARSI AD UNO DEI FILI NERI CONNESSI AL DERIVATORE DI MASSE POSTO VICINO AL GOMMINO PASSACAVO DELLA PORTA LATO GUIDA.
INDICATORI DI DIREZIONE	COLLEGARSI AI FILI AZZURRO E AZZURRO/NERO POSTI NEL CONNETTORE TRASPARENTE A 11 VIE SITUATO NELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.
POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)	COLLEGARSI AL FILO ARANCIONE CONNESSO AL BLOCCHETTO DELLA CHIAVE D'ACCENSIONE.
BLOCCO MOTORE	INTERROMPERE IL FILO ARANCIO CONNESSO AL BLOCCHETTO DELLA CHIAVE D'ACCENSIONE.
CHIUSURE CENTRALIZZATE	COMANDI NEGATIVI. ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH 1". COLLEGARSI AI FILI BIANCO (APERTURA) E AZZURRO (CHIUSURA). TALI FILI SONO POSIZIONATI IN UN CONNETTORE TRASPARENTE POSTO NELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.
ALZACRISTALLI ELETTRICI	ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 2". PER IL VETRO LATO GUIDA INTERROMPERE IL FILO BIANCO ED IL FILO CHE FORNISCE IL NEGATIVO IN FASE DI CHIUSURA, PER IL VETRO LATO PASSEGGERO INTERROMPERE I FILI VERDE E VERDE/NERO POSTI IN USCITA AL GOMMINO DELLA PORTA LATO GUIDA.
PULSANTE PORTE	COLLEGARSI AL FILO GIALLO/BLU SITUATO DIETRO IL RELE' GRIGIO POSTO DI FIANCO ALLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.
PULSANTE BAULE	COLLEGARSI AL FILO ROSSO/NERO DEL CONNETTORE A 14 VIE SITUATO DI FIANCO ALLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

NOTE

Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

selezione tempi:
chiusura 1 secondo
apertura 1 secondo

Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo