Scheda Tecnica: Fiat n°209

Marca: ALFA ROMEO
Tipo: MI.TO
Versione: Benzina/Diesel
Anno Imm. 2008

Scheda tecnica per antifurti radiocomandati

Posizione Allarme: posizionare l'allarme nel vano motore sul supporto batteria. Posizionare eventuali moduli sotto il cruscotto lato guida.

Alimentazione: Collegare il positivo dell'allarme al filo ROSSO/VERDE pos. N°29 nel connettore NERO a 32 vie siglato AE, collegato direttamente alla centralina posta sotto il cruscotto lato guida. Collegarsi a un nodo di massa del telaio.

Indicatori di direzione: collegarsi ai fili BLU/NERO pos.N° 8 e BLU/BIANCO pos.N°10 del connettore NERO a 60 vie siglato AA, connesso in verticale in basso a sinistra della centralina posta sotto il cruscotto lato guida.

Positivo sotto chiave (+15): Collegarsi al filo GIALLO/AZZURRO pos.N° 31 del connettore NERO a 60 vie siglato AA, connesso in verticale in basso a sinistra della centralina posta sotto il cruscotto lato guida.

Blocco avviamento: Interrompere il filo MARRONE del connettore NERO a 3 vie, direttamente connesso al blocchetto chiave.

Odometro:

Chiusura centralizzata:

Alzacristalli elettrici:

Protezione porte (plafoniera temporizzata): collegarsi ai fili BIANCO/VIOLA pos.N°54 e BIANCO/ROSSO pos.53 del connettore NERO a 60 vie siglato AA, connesso in verticale in basso a sinistra della centralina posta sotto il cruscotto lato guida.

Protezione baule: collegarsi al filo BIANCO/GRIGIO pos.N° 39 del connettore VERDE a 60 vie connesso, in orizzontale in basso a destra, alla centralina posta sotto il cruscotto lato guida.

Protezione cofano: installare il pulsante supplementare in dotazione con l'antifurto.

NOTE:

Le informazioni riportate su questa scheda hanno carattere puramente indicativo e non vincolante in quanto il costruttore può in qualsiasi momento modificare l'impianto. Si consiglia di verificare SEMPRE i fili prima dell'installazione.

Scheda Tecnica: Fiat n°209

Marca: ALFA ROMEO
Tipo: MI.TO

Versione: Benzina/Diesel
Anno Imm. 2008

COLLEGAMENTI ADDIZIONALI PER HPS 735

Eseguire tutti i collegamenti descritti ad eccezione delle "chiusure centralizzate" (Vedi sopra)

Collegamenti supplementari

Filo BIANCO/GIALLO: collegarsi al filo BLU/BIANCO pos.N° 10 del connettore NERO a 60 vie siglato AA.

Filo ROSA/NERO: non collegare.

Filo BLU/NERO: non collegare.

Filo GIALLO/BLU: non collegare.

Filo VIOLA: non collegare.

Note:

L'Hps 735 non si può inserire se è in funzione l'hazard (quattro frecce).
L'HPS 735 si inserisce e disinserisce solo attraverso il radiocomando originale.

Le informazioni riportate su questa scheda hanno carattere puramente indicativo e non vincolante in quanto il costruttore può in qualsiasi momento modificare l'impianto. Si consiglia di verificare SEMPRE i fili prima dell'installazione.