



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: AU 3

MODELLO VETTURA: AUDI A4
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1996

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

DIETRO IL FARO LATO GUIDA.

MODULARE

SOTTO IL PIANTONE DELLO STERZO

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARSI AL FILO BLU/ROSSO SITUATO AI CAPI DEL FUSIBILE N° 38 NELLA CENTRALE PORTAFUSIBILI.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI NERO/BIANCO E NERO/VERDE POSTI AI CAPI DELL'INTERRUTTORE HAZARD.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO NERO CONNESSO AL BLOCCHETTO DELLA CHIAVE D'ACCENSIONE.

BLOCCO MOTORE

MOD. BENZINA: INTERROMPERE IL FILO GIALLO/VERDE DEL RELE' POMPA BENZINA.
MOD. DIESEL: INTERROMPERE IL FILO VERDE/MARRONE CONNESSO AL RELE SIGLATO 219 POSTO NEL CONTENITORE STAGNO DEL VANO MOTORE.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA RIPORTATO NELLE NOTE A COMPARSA O "CH9". INTERROMPERE IL FILO GIALLO/BLU POSTO IN UN CONNETTORE VIOLA/BEIGE A 12 VIE POSTO DIETRO LA PLANCETTA DELLA LEVA DI SGANCIO DEL COFANO MOTORE.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

CHIUSURA DI TIPO COMFORT. ESEGUIRE LO SCHEMA RIPORTATO NELLE NOTE A COMPARSA O "CH9" COLLEGANDOSI AL FILO ROSSO/MARRONE. REGOLARE IL TEMPO DI CHIUSURA E DI APERTURA A 30" E A 4".

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO MARRONE/GIALLO CONNESSO NELLO STESSO CONNETTORE UTILIZZATO PER LE CHIUSURE CENTRALIZZATE.

PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO MARRONE/NERO DEL PULSANTE ORIGINALE.

NOTE

Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

