



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: BM3

MODELLO VETTURA: SERIE 5
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1990

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

DIETRO IL FARO LATO SINISTRO.

MODULARE

SOTTO IL CRUSCOTTO LATO GUIDA.

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI AZZURRO/VERDE E AZZURRO/MARRONE SITUATO NEL CONNETTORE GIALLO ALLA SINISTRA DELLA PEDALIERA.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO VIOLA/GRIGIO POSTO NEL CONNETTORE A PETTINE DIETRO IL VANO PORTAOGGETTI LATO PASSEGGERO.

BLOCCO MOTORE

MOD. BENZINA: INTERROMPERE IL FILO MARRONE DELLA POMPA CARBURANTE SITUATO NELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI POSTA NEL VANO TERGICRISTALLO LATO PASSEGGERO.
MOD. DIESEL: INTERROMPERE IL FILO NERO/VIOLA POSTO NEL CONNETTORE BIANCO SOTTO IL PIANTONE DELLO STERZO.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

COMANDI DI TIPO POSITIVO. ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH1" COLLEGANDOSI AI FILI BLU/MARRONE (POSIZIONE N° 9, APERTURA) E AL MORSETTO N° 24, (CHIUSURA). EFFETTUARE LE CONNESSIONI NEL CONNETTORE BIANCO A 18 VIE POSTO ALL'INTERNO DELLA PORTA LATO PASSEGGERO.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

CHIUSURA DI TIPO COMFORT. REGOLARE IL TEMPO DI CHIUSURA A 30".

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AI FILI MARRONE/BIANCO E MARRONE/ROSSO SITUATI NEL CONNETTORE NERO A 26 VIE POSTO NEL BATTITACCO SINISTRO.

PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO MARRONE/GRIGIO POSTO NEL CONNETTORE BIANCO A 26 VIE SITUATO NEL BATTITACCO SINISTRO.

NOTE

Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

