



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: BM 1

MODELLO VETTURA: SERIE 3
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1991

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

SUL PASSARUOTA LATO GUIDA.

MODULARE

SOPRA LA PEDALIERA

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

POSITIVO: COLLEGARSI AL FILO ROSSO CONNESSO AL DERIVATORE DI ALIMENTAZIONE NEL COFANO MOTORE.
NEGATIVO: COLLEGARSI AL DERIVATORE DI MASSE POSTO ALL'INTERNO DELL'ABITACOLO ALLA SINISTRA DELLA PEDALIERA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI AZZURRO/MARRONE (POSIZIONE 2) E AZZURRO/VERDE (POSIZIONE N° 3) SITUATI NEL CONNETTORE NERO A 30 VIE POSTO SOTTO IL POGGIAPIEDE LATO GUIDA.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO VIOLA N° 7 SITUATO NEL CONNETTORE BIANCO DEL BLOCCHETTO DELLA CHIAVE D'ACCENSIONE.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO BIANCO/ROSSO DEL RELE' POMPA BENZINA POSTO DENTRO IL CONTENITORE SIGLATO "MOTRONIC".

CHIUSURE CENTRALIZZATE

COMANDI DI TIPO POSITIVO. ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH 1". INTERVENIRE DIRETTAMENTE SULLA CENTRALINA BLOCCAPORTE ORIGINALE POSTA DIETRO IL BAULETTO LATO PASSEGGERO. COLLEGARSI AI MORSETTI N° 24 (CHIUSURA) E 25 (APERTURA).

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 1". LATO GUIDA: INTERROMPERE I FILI NERO E VIOLA. LATO PASSEGGERO: INTERROMPERE I FILI NERO/GRIGIO E VIOLA/GRIGIO.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO MARRONE/GRIGIO CON ANELLI GIALLI E AL FILO MARRONE/BLU CON ANELLI GIALLI. I FILI SONO SITUATI IN UN CONNETTORE BIANCO A 26 VIE SITUATO SOPRA LA PREDISPOSIZIONE DELL'ALTOPARLANTE SINISTRO.


PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO MARRONE/BIANCO CONNESSO ALLA LAMPADA DELLA PLAFONIERA ORIGINALE.

NOTE

Installazione Tipo AL1

Utilizzare per vetri con polarità negativa a riposo



Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

