



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: BM 5

MODELLO VETTURA: SERIE 7
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1990

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

DIETRO IL FARO SINISTRO.

MODULARE

SOPRA LA PEDALIERA.

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

POSITIVO: COLLEGARSI AL FILO ROSSO SITUATO SOTTO IL PIANTONE DELLO STERZO.
NEGATIVO: COLLEGARSI AL DERIVATORE DI MASSE POSTO A DESTRA DELLA PEDALIERA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI AZZURRO/VERDE E AZZURRO/MARRONE SITUATI IN UN CONNETTORE GIALLO POSTO SOPRA IL POGGIPIEDE.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO VIOLA/BIANCO POSTO IN UN CONNETTORE AD UNA VIA NEL SUPPORTO PORTACENTRALINE LATO GUIDA.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO MARRONE O BIANCO/ROSSO (+15) DEL RELE' SITUATO DIETRO LA CENTRALINA MOTRONIC.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

MODELLO '92: COMANDI DI TIPO POSITIVO. COLLEGARSI AI FILI BIANCO/NERO CON ANELLI GIALLI (CHIUSURA) E BIANCO/ROSSO CON ANELLI GIALLI (APERTURA).
MODELLO DOPO IL '92: BIANCO/ROSSO CON ANELLI GIALLI (CHIUSURA) E BLU/MARRONE CON ANELLI GIALLI (APERTURA). ESEGUIRE LO SCHEMA "CH1"

ALZACRISTALLI ELETTRICI

CHIUSURA DI TIPO COMFORT. REGOLANDO IL TEMPO DI CHIUSURA A 30" SI OTTIENE ANCHE LA CHIUSURA DEGLI ALZACRISTALLI.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AI FILI MARRONE/GRIGIO CON ANELLI GIALLI E MARRONE/AZZURRO CON ANELLI GIALLI. I FILI SONO DISPONIBILI IN UN CONNETTORE GIALLO POSTO SOTTO IL SUPPORTO PORTACENTRALINE LATO GUIDA.

PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO MARRONE/BIANCO POSTO NEL CABLAGGIO PER LA PARTE POSTERIORE DEL VEICOLO.

NOTE

Chiusura Centralizzata CH1/P

COMANDI DI TIPO POSITIVO

Allarme

