

CASA COSTRUTTRICE: CHEVROLET



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: CH 1

MODELLO VETTURA: BABY BLAZER
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1993

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

SOPRA IL PASSARUOTA LATO PASSEGGERO

MODULARE

SOPRA LA PEDALIERA

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARSI AL FILO GIALLO/BIANCO IN INGRESSO ALLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

INDICATORI DI DIREZIONE

ANTERIORI: COLLEGARSI AI FILI AZZURRO E BLU. POSTERIORI: VERDE CHIARO E VERDE SCURO. I FILI SONO DISPONIBILI SOTTO IL PIANTONE DELLO STERZO. ACCOPPIARE TRA LORO I FILI UTILIZZANDO DEI DIODI CON PORTATA DI ALMENO 5 AMP.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO ROSA UTILIZZATO PER IL BLOCCO MOTORE.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO ROSA CONNESSO AL BLOCCHETTO DELLA CHIAVE D'ACCENSIONE.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA "CH8" INTERROMPENDO I FILI NERO/BIANCO E BLU. I FILI SONO SITUATI IN ALL'USCITA DEL GOMMINO PASSACAVO LATO PASSEGGERO.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA "AL 1". INTERROMPERE I FILI AZZURRO E AZZURRO/ARANCIONE COLLEGATI AI PULSANTI ALZAVETRO ORIGINALI.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO ARANCIO DELLA LINEA PULSANTI ORIGINALI.

PULSANTE BAULE

NOTE

Installazione Tipo AL1

Utilizzare per vetri con polarità negativa a riposo



Chiusura Centralizzata CH8

Schema per polarità mista ai pulsanti

