

CASA COSTRUTTRICE: CHEVROLET



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: CH2

MODELLO VETTURA: CORVETTE
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1992

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

SUL PASSARUOTA LATO PASSEGGERO.

MODULARE

DI FIANCO ALLA LEVA DI SGANCIO DEL COFANO.

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARSI AL FILO ARANCIONE CONNESSO AL DERIVATORE DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI MARRONI SITUATI IN USCITA ALLA PORTA LATO GUIDA.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO ROSA SITUATO IN UN CONNETTORE MARRONE A 6 VIE POSTO SOTTO IL PIANTONE DELLO STERZO.

BLOCCO MOTORE

COLLEGARSI AL FILO GIALLO SITUATO IN UN CONNETTORE MARRONE A 6 VIE POSTO SOTTO IL PIANTONE DELLO STERZO.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH 8". INTERROMPERE I FILI BLU E NERO/BIANCO COLLEGATI AL PULSANTE BLOCCAPORTE ORIGINALE.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 2". INTERROMPERE I FILI MARRONE E BLU PER L'ALZACRISTALLO SINISTRO. INTERROMPERE I FILI MARRONE E BLU/BIANCO.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO GIALLO/NERO IN USCITA AL GOMMINO PASSACAVO DELLA PORTA LATO GUIDA.

PULSANTE BAULE

NOTE

Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



Chiusura Centralizzata CH8

Schema per polarità mista ai pulsanti

