



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: CI 1

MODELLO VETTURA: SAXO
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1996

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

SUL PASSARUOTA LATO SINISTRO O SUL SUPPORTO BATTERIA.

MODULARE

SOTTO IL CRUSCOTTO LATO GUIDA.

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VERDE RIF. 234 E MARRONE RIF. 233 POSTI NEL CONNETTORE IN USCITA AL DEVIOSGANCIO.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO AZZURRO RIF. CC01 POSTO NEL CONNETTORE BIANCO A 2 VIE SOTTO IL PIANTONE DELLO STERZO.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO ARANCIO RIF.6001 DEL RELE' POMPA CARBURANTE POSTO NEL FASCIO DI CAVI SITUATO DIETRO IL BATTITACCO LATO GUIDA.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

COMANDI DI TIPO NEGATIVO. ESEGUIRE LO SCHEMA "CH1" COLLEGANDOSI AI FILI AZZURRO RIF. 6251 (CHIUSURA) E GRIGIO RIF. 6231 (APERTURA) SITUATI IN USCITA AL PASSACAVO DELLA PORTA LATO GUIDA.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA "AL1". COLLEGARSI AL FILO MARRONE RIF. 605 E MARRONE RIF. 608. I FILI SONO CONNESSI AI CAPI DEI PULSANTI ALZAVETRI.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO VIOLA RIF. 304/A POSTO NEL FASCIO DI CAVI IN USCITA AL GOMMINO PASSACAVI DELLA PORTA LATO GUIDA.

PULSANTE BAULE


COLLEGARSI AL FILO ARANCIO RIF. H310 CONNESSO ALLA PLAFONIERA DEL BAULE.

NOTE

Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme



Installazione Tipo AL1

Utilizzare per vetri con polarità negativa a riposo

