



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: DA 3

MODELLO VETTURA: MATIZ
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1998

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

SUL PASSARUOTA LATO PASSEGGERO

MODULARE

SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA.

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

POSITIVO: COLLEGARSI AL FILO ROSSO DISPONIBILE NELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI POSTA ALL'INTERNO DELL'ABITACOLO LATO GUIDA.
NEGATIVO: COLLEGARSI AD UN BULLONE DELLA SCOCCA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI BLY/MARRONE E BLU CONNESSI AL CONNETTORE BIANCO A 7 VIE POSTO NEI PRESSI DEL DEVIOSGANCIO.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO ROSSO/GIALLO UTILIZZATO PER ESEGUIRE IL BLOCCO MOTORE.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO ROSSO/GIALLO CONNESSO AL RELE POMPA BENZINA. TALE FILO E DISPONIBILE NELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI POSTA NEL COFANO MOTORE LATO GUIDA.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

INSTALLARE UN ATTUATORE A DUE FILI NELLA PORTA LATO GUIDA.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE IL COLLEGAMENTO "AL 2". COLLEGARSI AI FILI BLU E MARRONE PER L'ALZACRISTALLO LATO GUIDA, COLLEGARSI AI FILI BLU/NERO E MARRONE/NERO PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO. I FILI SONO CONNESSI AI PULSANTI ORIGINALI.

PULSANTE PORTE


COLLEGARSI AL FILO GIALLO/VERDE DEL PULSANTE PORTE ORIGINALE..

PULSANTE BAULE

NOTE

Chiusura Centralizzata CH4

Schema per comando di un motore.



Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo

