



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: DA 2

MODELLO VETTURA: NEXIA
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1997

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

SUL SUPPORTO DELL' AMMORTIZZATORE LATO PASSEGGERO.

MODULARE

ALLA SINISTRA DEL PIANTONE DELLO STERZO.

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI NERO E GIALLO POSTI NEL CONNETTORE BIANCO A 20 VIE POSTO ALLA BASE DEL MONTANTE LATO GUIDA.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

ESSENDO LA VETTURA DOTATA DI IMMOBILIZZATORE DI SERIE NON E' NECESSARIO ESEGUIRE IL BLOCCO ELETTRICO DEL MOTORE. E' COMUNQUE NECESSARIO COLLEGARE IL POSITIVO SOTTO CHIAVE DELL' ALLARME.

BLOCCO MOTORE

ESSENDO LA VETTURA DOTATA DI IMMOBILIZZATORE DI SERIE NON E' NECESSARIO ESEGUIRE IL BLOCCO ELETTRICO DEL MOTORE. E' COMUNQUE NECESSARIO COLLEGARE IL POSITIVO SOTTO CHIAVE DELL' ALLARME.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH 4" INSTALLANDO NELLA PORTA LATO GUIDA UN MOTORINO A 2 FILI.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 2". INTERROMPERE I FILI GIALLO E BLU PER L' ALZACRISTALLO LATO GUIDA. PER L' ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO INTERROMPERE I FILI BLU/NERO E GIALLO.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO BIANCO DISPONIBILE NEL CONNETTORE BIANCO A 20 VIE POSTO ALLA BASE DEL MONTANTE LATO GUIDA.


PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO NERO CONNESSO ALLA PLAFONIERA DEL BAULE.

NOTE

Chiusura Centralizzata CH4

Schema per comando di un motore.



Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo

