

<b>PATROL LINE</b> alarm system Scheda Tecnica: Ford n° 05		Marca: FORD Tipo: Galaxi Versione: Diesel Anno Imm. 2001 →
--	--	---

Scheda per Antifurti Radiocomandati.

### Posizione Allarme

Posizionare l'allarme nel vano motore in prossimità del vano batteria.  
 Posizionare le centraline ed eventuali moduli sotto al cruscotto lato guida.

### Alimentazione

Collegare il positivo e il negativo dell'allarme direttamente alla batteria interponendo, tra il morsetto positivo ed il positivo un fusibile con portata di 15 A.

### Indicatori di direzione

Collegare ai fili NERO/VERDE pos.5 e al filo NERO/BIANCO pos.6 localizzabili nel connettore a 8 vie siglato P3 posto sulla parte anteriore della scatola fusibili.

### Positivo sotto chiave (+15)

Collegarsi al filo NERO pos.7 connesso al fusibile n°4 della scatola fusibili.

### Blocco motore

Interrompere il filo NERO localizzabile nel fascio cavi diretto alla centralina accensione posta dietro il contachilometri

**Su questa autovettura è presente un immobilizzatore originale che entra in funzione estraendo la chiave dal quadro.**

### Chiusura centralizzata

**Comando positivo.** Eseguire lo schema di collegamento CH1/N. Collegarsi al filo VERDE/GIALLO pos.5 del connettore a 12 vie siglato P5 connesso alla scatola fusibili e al filo GRIGIO per la chiusura localizzabile nel fascio cavi in uscita porta lato guida.

### Alzavetri elettrici

Chiusura Tipo Comfort. Per ottenere la chiusura dei vetri basta prolungare il tempo di chiusura a 30 secondi.

### Protezione portiere porta laterale e portellone.

Collegarsi al filo MARRONE/GIALLO pos.2 del connettore siglato P4 connesso alla scatola fusibili.

### Protezione cofano

Installare il pulsante in prossimità del gommino di battuta.

### Note



Le informazioni riportate su questa scheda hanno carattere puramente indicativo e non vincolante in quanto il costruttore può in qualsiasi momento modificare l'impianto. Si consiglia di verificare SEMPRE i fili prima dell'installazione

# Chiusura Centralizzata CH1/N

## COMANDI DI TIPO NEGATIVO

# Allarme

