



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: FO 1

MODELLO VETTURA: KA
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1997

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

SUL PASSARUOTA LATO GUIDA.

MODULARE

SOTTO IL CRUSCOTTO.

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI BLU/NERO E NERO DISPONIBILI IN UN FASCIO DI CAVI CHE SCENDONO DAL CRUSCOTTO E PASSANO SOTTO IL FIANCHETTO A LATO DEI PEDALI.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO NERO DISPONIBILE NEL CABLAGGIO POSTO IN USCITA AL BLOCCHETTO DELLA CHIAVE D'AVVIAMENTO.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE UNO DEI DUE FILI CHE ARRIVANO ALL'INTERRUTTORE INERZIALE POSTO SOTTO IL FIANCHETTO LATO GUIDA.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH 1". COLLEGARSI AI FILI BIANCO/VIOLA (CHIUSURA) E GIALLO/NERO (APERTURA). I FILI SONO POSTI IN USCITA AL GOMMINO DELLA PORTA LATO GUIDA.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 1". INTERROMPERE IL FILO BIANCO PER L'ALZACRISTALLO LATO GUIDA, INTERROMPERE IL FILO GIALLO PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO. I FILI SONO DISPONIBILI IN USCITA AL GOMMINO PASSACAVI DELLA PORTA LATO GUIDA.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO VERDE/NERO DISPONIBILE NEL FASCIO DI CAVI CHE DAL CRUSCOTTO SCENDE SOTTO IL FIANCHETTO A LATO DEI PEDALI.

PULSANTE BAULE

NOTE

Installazione Tipo AL1

Utilizzare per vetri con polarità negativa a riposo



Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

