

CASA COSTRUTTRICE: HONDA



MODELLO VETTURA: ACCORD AERODECK
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1994

MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: HO 3

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

DIETRO IL FANALE LATO GUIDA

MODULARE

DIETRO IL BAULETTO PORTAOGGETTI.

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VERDE/BLU-ARGENTO E VERDE/GIALLO-ARGENTO POSTI NEL CONNETTORE GRIGIO/BLU A 20 VIE SITUATO SULLA SINISTRA SOTTO IL VOLANTE.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI ALLO STESSO FILO UTILIZZATO PER EFFETTUARE IL BLOCCO MOTORE.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO NERO/GIALLO-ARGENTO (POS. N°7) POSTO NEL CONNETTORE A 7 VIE 'DEL RELE' POMPA BENZINA POSIZIONATO SULLA DESTRA SOTTO IL VOLANTE.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH1". COMANDI DI TIPO NEGATIVO. COLLEGARSI AI FILI NERO/BIANCO-ARGENTO (CHIUSURA) E ARANCIO (APERTURA). QUESTI FILI SONO DISPONIBILI NEL CABLAGGIO CHE ALIMENTA I SERVIZI POSTERIORI LATO GUIDA.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA "AL 2". PER L'ALZAVETRO LATO GUIDA INTERROMPERE I FILI ROSSO/BLU-ARGENTO E ROSSO/GIALLO-ARGENTO. PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO INTERROMPERE I FILI BLU/GIALLO-ARGENTO E BLU/ARGENTO.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO NERO/BIANCO-ARGENTO POSTO NEL CONNETTORE GRIGIO A 20 VIE POSTO SULLA DESTRA DEL VOLANTE.

PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO ARANCIO/ARGENTO POSTO NEL CONNETTORE GRIGIO A 20 VIE POSTO SULLA DESTRA DEL VOLANTE.

NOTE

Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

