

PATROL LINE alarm system Scheda Tecnica: Hyundai n° 01/a		Marca: HYUNDAI Tipo: Santa Fe Versione: Benzina Anno Imm. 2001 →
---	---	---

Scheda per Antifurti Radiocomandati.

Posizione Allarme

Posizionare l'allarme nel vano motore in prossimità dell'ammortizzatore lato guida.
Posizionare le centraline ed eventuali moduli sotto al cruscotto lato guida.

Alimentazione

Collegare il positivo e il negativo dell'allarme direttamente alla batteria interponendo, tra il morsetto positivo ed il positivo un fusibile con portata di 15 A.

Indicatori di direzione

Collegare ai fili GRIGIO CHIARO e al filo GRIGIO localizzabili nel connettore BIANCO a 15 vie posto in alto a destra sulla scatola fusibili.

Positivo sotto chiave (+15)

Collegarsi al filo BLU/ARANCIO del connettore BIANCO a 15 vie connesso nella parte alta a destra della scatola fusibili lato guida.

Blocco motore

Interrompere il filo ROSSO del connettore BIANCO a 20 vie localizzabile nel retro della scatola porta relè nel vano motore

Chiusura centralizzata

Comando negativo. Eseguire lo schema di collegamento CH1. Collegarsi al filo GIALLO per la chiusura e al filo GIALLO/ARANCIO per l'apertura posti nel connettore BIANCO a 22 vie posto dietro il battitacco lato guida.

Alzacristalli elettrici

Impianto con negativo a riposo. Eseguire lo schema di collegamento CH1.

Ant. SX: interrompere il filo MARRONE (positivo in salita) direttamente al pulsante posto sulla porta di guida.

Ant DX interrompere il filo GRIGIO (positivo in salita)

Post SX interrompere il filo GIALLO (positivo in salita)

Post DX interrompere il filo ROSA (positivo in salita)

I fili sono localizzabili nel fascio cavi posto in uscita porta lato guida.

Protezione portiere

Collegarsi al filo GIALLO del connettore a 8 vie BIANCO connesso a destra della scatola fusibili

Protezione baule

Collegarsi al filo ARANCIO/NERO localizzabile nel fascio cavi dietro il battitacco lato guida.

Protezione cofano

Installare il pulsante in prossimità del gommino di battuta.

Note

Installazione Tipo AL1

Utilizzare per vetri con polarità negativa a riposo



Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme



PATROL LINE

alarm system

Scheda Tecnica: Hyundai n° 01/a



Marca: HYUNDAI

Tipo: Santa Fe

Versione: Benzina

Anno Imm. 2001 →



Le informazioni riportate su questa scheda hanno carattere puramente indicativo e non vincolante in quanto il costruttore può in qualsiasi momento modificare l'impianto. Si consiglia di verificare **SEMPRE** i fili prima dell'installazione