



MANUAL SERVICE  
INSTALLAZIONI  
SCHEDA N°: CR 1

**MODELLO VETTURA: CHEROKEE**  
**ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1994**

POSIZIONE ALLARME:  
COMPATTO

SUL PASSARUOTA LATO PASSEGGERO.

MODULARE

DIETRO IL POGGIPIEDE LATO GUIDA.

### ***FUNZIONE FILO***

### ***COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE***

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI MARRONE/BLU E VERDE/AZZURRO SITUATI IN UN CONNETTORE NERO A 28 VIE POSTO VICINO AL COMMUTATORE DEGLI INDICATORI DI DIREZIONE. QUESTI FILI VANNO UNITI TRA LORO TRAMITE DIODI CON PORTATA DI ALMENO 5 AMP.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

UTILIZZARE IL FILO AZZURRO/ROSSO O AZZURRO/GRIGIO UTILIZZATI PER ESEGUIRE IL BLOCCO ELETTRICO DEL MOTORE.

BLOCCO MOTORE

MODELLO BENZINA: INTERROMPERE IL FILO AZZURRO/ROSSO SITUATO NELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI POSTA VICINO ALLA BATTERIA.  
MODELLO CON CAMBIO AUTOMATICO: INTERROMPERE IL FILO AZZURRO/GRIGIO POSTO SOTTO IL PIANTONE DELLO STERZO.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

COMANDI POSITIVI. ESEGUIRE LO SCHEMA "CH1" COLLEGARSI AL FILO ARANCIO/MARRONE O ARANCIO/VIOLA (CHIUSURA) E AL FILO ROSA/VIOLA (APERTURA). I FILI SONO SITUATI IN UN CONNETTORE ROSSO A 10 VIE POSTO SOTTO IL POGGIPIEDE LATO PASSEGGERO.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 2". INTERROMPERE I FILI AZZURRO E BIANCO PER IL VETRO LATO SINISTRO. PER IL VETRO LATO PASSEGGERO INTERROMPERE I FILI AZZURRO/BIANCO E ROSSO/NERO. I FILI SONO SITUATI AI CAPI DEI PULSANTI ALZAVETRI.

PULSANTE PORTE


COLLEGARSI AL FILO ARANCIO SITUATO NEL CONNETTORE ROSSO A 10 VIE POSTO DIETRO IL POGGIPIEDE LATO PASSEGGERO.

PULSANTE BAULE

NOTE

# Installazione Tipo AL2:


Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



# Chiusura Centralizzata CH1/P

## COMANDI DI TIPO POSITIVO

### Allarme



selezione tempi:  
chiusura 1 secondo  
apertura 1 secondo