

CASA COSTRUTTRICE: LANCIA



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: LA 2

MODELLO VETTURA: DELTA
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1992

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

VICINO ALL'AMMORTIZZATORE LATO GUIDA.

MODULARE

DIETRO AL BAULETTO LATO PASSEGGERO.

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO AL FILO VERDE/ROSSO POSTO ALLA SINISTRA DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI BLU E BLU/NERO POSTI NELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO ARANCIO UTILIZZATO PER ESEGUIRE IL BLOCCO MOTORE.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO ARANCIO CONNESSO AL BLOCCHETTO DELLA CHIAVE D'ACCENSIONE.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

COLLEGARSI AI FILI BIANCO (CHIUSURA) E BLU (APERTURA) POSTI NELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI, ESEGUENDO LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH1".

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 2". PER L'ALZAVETRO LATO GUIDA INTERROMPERE I FILI VIOLA/GIALLO E BIANCO/VERDE. PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO INTERROMPERE I FILI BIANCO/ROSSO E VIOLA/BIANCO. I FILI SONO DISPONIBILI A 4 POLI POSTO SULLA CENTRALINA ALZAVETRI POSIZIONATA SOPRA LA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AI FILI GRIGIO/GIALLO, GRIGIO/NERO, GRIGIO/VERDE E GRIGIO/ROSSO POSTI NELLA CENTRALINA DI TEMPORIZZAZIONE LUCI PLAFONIERE UTILIZZANDO DEI DIODI PER SEPARARE LE LINEE.


PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO GRIGIO/BIANCO NEL CONNETTORE BIANCO A 4 POLI POSTO NELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI SUL CHECK PANEL.

NOTE

Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

