

CASA COSTRUTTRICE: LANCIA



MANUAL SERVICE  
INSTALLAZIONI  
SCHEDA N°: LA 1

MODELLO VETTURA: Y  
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1997

POSIZIONE ALLARME:  
COMPATTO

SUL PASSARUOTA LATO GUIDA.

MODULARE

DI FIANCO AL PORTELLINO DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

### ***FUNZIONE FILO***

### ***COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE***

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO AL FILO ROSSO/BIANCO POSTO NELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI BLU E BLU/NERO POSTI NELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO ARANCIO UTILIZZATO PER ESEGUIRE IL BLOCCO ELETTRICO DEL MOTORE.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO ARANCIO CONNESSO AL BLOCCHETTO CHIAVE D'ACCENSIONE.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

COLLEGARSI AI FILI AZZURRO (APERTURA) E BIANCO (CHIUSURA) POSTI IN USCITA AL GOMMINO PASSACAVI DELLA PORTA LATO GUIDA. ESEGUENDO LO SCHEMA "CH1"

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 2". PER L'ALZAVETRO LATO GUIDA INTERROMPERE I FILI ARANCIO/NERO E ARANCIO/BIANCO CONNESSI AI CAPI DEL PULSANTE ORIGINALE. PER L'ALZAVETRO LATO PASSEGGERO INTERROMPERE I FILI ROSSO/NERO E ROSSO/VERDE POSTI IN USCITA AL GOMMINO DELLA PORTA LATO GUIDA.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO BIANCO/ROSSO CONNESSO AL PULSANTE ORIGINALE PLAFONIERA.


PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO VIOLA/NERO SULLA PLAFONIERA DI SERIE NEL BAULE.

NOTE

# Installazione Tipo AL1

Utilizzare per vetri con polarità negativa a riposo



# Chiusura Centralizzata CH1/N

## COMANDI DI TIPO NEGATIVO

# Allarme

