



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°:LR 2

MODELLO VETTURA: DISCOVERY
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1994

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

SUL PASSARUOTA LATO PASSEGGERO

MODULARE

SOTTO AL BAULETTO LATO PASSEGGERO

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VERDE/ROSSO E VERDE/BIANCO POSTI NELLO ZOCCOLO MARRONE A 5 POLI SULLA SINISTRA SOTTO AL VOLANTE.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO VIOLA/BLU UTILIZZATO PER ESEGUIRE IL BLOCCO MOTORE.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO BIANCO DEL RELE' NERO A 6 POLI SUL RELE' MULTIPLO NERO POSIZIONATO DIETRO AL BAULETTO LATO PASSEGGERO.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH 4". INSTALLARE NELLA PORTA LATO GUIDA UN MOTORINO A 2 FILI.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 1". PER L'ALZAVETRO LATO GUIDA INTERROMPERE I FILI GRIGIO/BLU E GRIGIO/ROSA. PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO INTERROMPERE I FILI GRIGIO/NERO E GRIGIO/ROSSO. I COLLEGAMENTI SONO DA EFFETTUARE SUI PULSANTI DI SERIE NEL TUNNEL CENTRALE.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO VIOLA/BLU POSTO SUL PULSANTE DI SERIE.

PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO VIOLA/BLU POSTO SUL PULSANTE DI SERIE

NOTE

Installazione Tipo AL1

Utilizzare per vetri con polarità negativa a riposo



Chiusura Centralizzata CH4

Schema per comando di un motore.

