


<b>PATROL LINE</b> alarm system Scheda Tecnica: Mazda n° 01		Marca: MAZDA Tipo: Demio Versione: Benzina Anno Imm. 1999 →
---	--	--

Scheda per Antifurti Radiocomandati.

### Posizione Allarme

Posizionare l'allarme nel vano motore in prossimità dell'ammortizzatore lato guida.  
Posizionare le centraline ed eventuali moduli sotto al cruscotto lato guida.

### Alimentazione

Collegare il positivo e il negativo dell'allarme direttamente alla batteria interponendo, tra il morsetto positivo ed il positivo un fusibile con portata di 15 A.

### Indicatori di direzione

Collegare ai fili VERDE/BIANCO e al filo NERO/VERDE localizzabili nel fascio cavi dietro il battitacco lato guida.

### Positivo sotto chiave (+15)

Collegarsi al filo BLU/VERDE localizzabile nel fascio cavi dietro il battitacco lato guida.

### Blocco motore

Interrompere il filo VERDE/GIALLO localizzabile nel fascio cavi dietro il battitacco lato guida.

**Su questa autovettura è presente un immobilizzatore originale che entra in funzione estraendo la chiave dal quadro.**

### Chiusura centralizzata

Eseguire lo schema CH20: localizzare ed interrompere i fili VERDE/ROSSO e VERDE/GIALLO posti in uscita porta lato guida. Collegare capo del filo VERDE/ROSSO verso la porta lato guida il filo GIALLO/NERO dell'allarme. Collegare capo del filo VERDE/ROSSO verso la centralina il filo VIOLA e il filo GIALLO/GRIGIO dell'allarme. Collegare capo del filo VERDE/GIALLO verso la porta lato guida il filo GIALLO/ROSSO dell'allarme. Collegare capo del filo VERDE/GIALLO verso la centralina il filo GRIGIO e il filo GIALLO/BLU dell'allarme.

### Alzacristalli elettrici

Eseguire lo schema di collegamento AL1. Lato guida: interrompere il filo ROSSO (positivo in salita) posto in uscita dal pulsante di serie nella porta lato guida. Lato passeggero: interrompere il filo GIALLO posto nel fascio cavi in uscita porta lato guida.

### Protezione portiere

Collegarsi al filo BLU/ROSSO localizzabile nel fascio cavi dietro il battitacco lato guida.

### Protezione baule

Collegarsi al filo BLU/ROSSO collegato direttamente alla plafoniera originale.

### Protezione cofano

Installare il pulsante in prossimità del gommino di battuta.

### Note



Le informazioni riportate su questa scheda hanno carattere puramente indicativo e non vincolante in quanto il costruttore può in qualsiasi momento modificare l'impianto. Si consiglia di verificare SEMPRE i fili prima dell'installazione

# Installazione Tipo AL1

Utilizzare per vetri con polarità negativa a riposo



# Chiusura Centralizzata CH20

## COMANDI per Mazda DEMIO

