



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: MZ 2

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

MODELLO VETTURA: RX7
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 1993

SUL PASSARUOTA LATO GUIDA.

MODULARE

SOTTO AL TUNNEL CENTRALE SOTTO AL POSACENERE.

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VERDE/BIANCO/GRIGIO E VERDE/NERO/GRIGIO SITUATI NEL CONNETTORE VERDE A 15 POLI ALLA BASE DEL MONTANTE LATO GUIDA.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO NERO/VERDE/GRIGIO UTILIZZATO PER EFFETTUARE IL BLOCCO MOTORE.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO NERO/VERDE/GRIGIO (POS. N° 4) POSTO NEL CONNETTORE GIALLO A 4 POLI DEL RELE' EGI-MAIN SITUATO NELLA CENTRALE PORTA RELE' NEL VANO MOTORE LATO GUIDA.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA "CH 4". INSTALLARE NELLA PORTA LATO GUIDA UN MOTORINO A 5 FILI.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 2". PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO INTERROMPERE I FILI ROSSO E VERDE. PER L'ALZACRISTALLO LATO GUIDA INTERROMPERE I FILI NERO/BIANCO E NERO/GIALLO.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO AZZURRO/BIANCO/GRIGIO POSTO NEL CONNETTORE VERDE A 15 POLI POSTO SOTTO LA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO GRIGIO POSTO NEL MICROINTERRUTTORE SULLA SERRATURA DEL PORTELLONE.

NOTE

Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



Chiusura Centralizzata CH4

Schema per comando di un motore.

