



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°:MI 3

MODELLO VETTURA: 3000 GT
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1997

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

SOPRA IL PASSARUOTA LATO PASSEGGERO

MODULARE

DIETRO AL BAULETTO LATO PASSEGGERO

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VERDE/BLU E VERDE/ROSSO POSTI NEL CONNETTORE NERO A 16 POLI POSTO SOTTO AL VOLANTE UN USCITA DAL DEVIO LUCI.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO NERO/BIANCO UTILIZZATO PER ESEGUIRE IL BLOCCO MOTORE.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO NERO/BIANCO POSTO NEL CONNETTORE A 8 POLI DEL RELE' POMPA BENZINA. IL RELE' E' SITUATO NEL TUNNEL CENTRALE SUL LATO PASSEGGERO SOTTO LA MOQUETTE NELLA ZONA DELLA PREDISPOSIZIONE AUTORADIO.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH1". COMANDI DI TIPO NEGATIVO. COLLEGARSI AI FILI MARRONE/BIANCO (CHIUSURA) E MARRONE/BLU (APERTURA). I FILI SONO DISPONIBILI SUI RELE' POSIZIONATI SU UN SUPPORTO BIANCO DIETRO LA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 2". INTERROMPERE I FILI VERDE/ROSSO E VERDE/NERO PER L'ALZAVETRO LATO GUIDA. INTERROMPERE I FILI MARRONE/GIALLO E VERDE/GIALLO PER L'ALZAVETRO LATO PASSEGGERO.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO ROSSO/VERDE/ARGENTO POSTO NEL CONNETTORE BIANCO 10 POLI SITUATO SULLA SINISTRA DEL VOLANTE DIETRO LA BOCCHETTA DELL'ARIA.


PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO BLU/BIANCO/ARGENTO POSTO NEL CONNETTORE A 20 POLI DELL'ALLARME DI SERIE. IL CONNETTORE E' POSIZIONATO SULLA SINISTRA SOTTO AL VOLANTE.

NOTE

Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

