



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°:MI 6

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

MODELLO VETTURA: NUOVO PAJERO
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1997

NEL VANO MOTORE LATO PASSEGGERO.

MODULARE

SULLA SINISTRA SOTTO AL VOLANTE.

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VERDE/GIALLO/GRIGIO E VERDE/BLU/GRIGIO NEL CABLAGGIO POSTO SULLA SINISTRA DEL PIANTONE DELLO STERZO.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARE IL FILO VERDE/NERO DELL'ALLARME AD UN POSITIVO SOTTO CHIAVE.

BLOCCO MOTORE

ESSENDO LA VETTURA DOTATA DI IMMOBILIZZATORE ORIGINALE NON E' NECESSARIO ESEGUIRE IL BLOCCO ELETTRICO DEL MOTORE.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH15", INTERROMPERE IL FILO BLU/BIANCO/GRIGIO POSTO NEL CONNETTORE BIANCO A 6 VIE POSTO SULLA CENTRALINA CHIUSURE DIETRO L'ALTOPARLANTE LATO GUIDA.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA "AL 2". INTERROMPERE PER L'ALZACRISTALLO LATO GUIDA I FILI ROSSO E VERDE. PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO INTERROMPERE I FILI ROSSO/BLU E NERO/BLU. I FILI SONO POSTI NEL CONNETTORE NERO A 14 POLI NEL CABLAGGIO IN USCITA ALLA PORTA LATO GUIDA.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO VERDE/ROSSO/GRIGIO SUL PULSANTE DELLA PORTA LATO GUIDA.

PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO VERDE/ROSSO/GRIGIO SUL PULSANTE DELLA PORTA LATO GUIDA

NOTE

Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



Chiusura Centralizzata CH15

COMANDI ad unico filo

Massa = porte aperte

Allarme

