



MANUAL SERVICE  
INSTALLAZIONI  
SCHEDA N°: MI 08

POSIZIONE ALLARME:  
COMPATTO

**MODELLO VETTURA: CARISMA 1.6**  
**ANNO DI IMMATRICOLA: 1998**

SUL LONGHERONE LATO PASSEGGERO

MODULARE

SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA.

### ***FUNZIONE FILO***

### ***COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE***

ALIMENTAZIONE

POSITIVO: COLLEGARSI AL FILO BIANCO DEL BLOCCHETTO DELLA CHIAVE D'ACCENSIONE.  
NEGFATIVO: COLLEGARSI AD UN BULLONE DELLA SCOCCA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VERDE/ROSSO E VERDE/NERO CONNESSI AL CONNETTORE DEL DEVIOSGANCIO.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO BIANCO/NERO DEL RELE POMPA BENZINA POSTO SOTTO AL TUNNEL CENTRALE.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO BIANCO/NERO DEL RELE POMPA BENZINA POSTO SOTTO AL TUNNEL CENTRALE.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH1". COMANDI NEGATIVI.  
COLLEGARSI AI FILI VERDE/ROSSO E VERDE/NERO CONNESSI AL PULSANTE BLOCCAPORTE POSTO DIETRO ALLA LEVA DEL FRENO A MANO.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 2". ALZAVETRO LATO GUIDA: INTERROMPERE I FILI GIALLO/ROSSO E GIALLO/NERO CONNESSI AL MOTORE ALZAVETRO.  
ALZAVETRO LATO PASSEGGERO: INTERROMPERE I FILI BIANCO/BLU E BLU/NERO POSTI IN USCITA AL GOMMINO PASSACAVO LATO GUIDA.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO ROSSO/VERDE CONNESSO AL PULSANTE DELLA PORTA LATO GUIDA.

PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO BIANCO/ROSSO DELLA PLAFONIERA ORIGINALE.

NOTE

# Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



# Chiusura Centralizzata CH1/N

## COMANDI DI TIPO NEGATIVO

# Allarme

