



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: MI 9

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

MODELLO VETTURA: L 200
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1998

SULLA PARATIA DEL PASSARUOTA Ø LATO SINISTRO

MODULARE

SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

POSITIVO: COLLEGARSI AL FILO BIANCO DI GROSSE DIMENSIONI POSTO ALL'INGRESSO DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.
NEGATIVO: COLLEGARSI ALLA SCOCCA DELLA VETTURA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VERDE/BLU CON RIFERIMENTI ARGENTO E VERDE/GIALLO CON RIFERIMENTI ARGENTO POSTI NEL CABLAGGIO CHE DAL QUADRO STRUMENTI SCENDE VERSO IL BATTITACCO LATO GUIDA.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO POSTO NELLA POSIZIONE SIGLATA "+15/54" NEL CABLAGGIO IN USCITA DAL CONNETTORE DEL BLOCCHETTO A CHIAVE

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO BIANCO/NERO POSTO NEL CABLAGGIO IN USCITA DAL CONNETTORE A 6 VIE DEL GRUPPO ELETTROVALVOLA NEL VANO MOTORE.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH1". COMANDI DI TIPO NEGATIVO. COLLEGARSI AI FILI NERO/ROSSO CON RIFERIMENTI GRIGIO (CHIUSURA) E AL FILO NERO/BLU CON RIFERIMENTI GRIGIO (APERTURA) POSTI NEL CONNETTORE BIANCO A 8 VIE A SINISTRA IN VALVOLIERA

ALZACRISTALLI ELETTRICI

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO VERDE/ROSSO CON RIFERIMENTI ARGENTO POSTO NEL CABLAGGIO CHE DAL QUADRO STRUMENTI SCENDE VERSO IL BATTITACCO SINISTRO LATO GUIDA

PULSANTE BAULE

NOTE

Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

