

CASA COSTRUTTRICE: OPEL



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°:OP 3

MODELLO VETTURA: OMEGA II SERIE
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1995

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

SULL' AMMORTIZZATORE LATO GUIDA.

MODULARE

SOTTO AL CRUSCOTTO.

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO AL FILO ROSSO SEZ. 1 mm POSTO SOTTO AL BATTITACCO LATO PASSEGGERO.
COLLEGARE IL NEGATIVO DIRETTAMENTE ALLA SCOCCA DELLA VETTURA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI NERO/VERDE E NERO/BIANCO POSTI SOTTO AL BATTITACCO LATO GUIDA.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AI FILI ROSSO/BLU UTILIZZATI PER ESEGUIRE IL BLOCCO MOTORE.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE I DUE FILI ROSSO/BLU CONNESSI AL RELE' DELLA POMPA BENZINA POSTO SOTTO AL BATTITACCO LATO PASSEGGERO NELLA PARTE ANTERIORE.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH6" COMANDI DI TIPO NEGATIVO. COLLEGARSI AI FILI MARRONE/ROSSO (CHIUSURA) E MARRONE/BIANCO (APERTURA). I FILI SONO POSTI IN UN FASCIO DI CAVI SITUATO SOTTO LA MOQUETTE LATO GUIDA DAVANTI AL SEDILE LATO GUIDA.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

COLLEGARSI AL FILO MARRONE/NERO CON IL FILO DI CHIUSURA DELL' ALLARME. (SEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH6").

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO GRIGIO CONNESSO AL PULSANTE DELLA PORTA LATO GUIDA.

PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO MARRONE/BIANCO DEL PULSANTE PORTELLONE.

NOTE

Chiusura Centralizzata CH6

COMANDI DI TIPO NEGATIVO e comando comfort

