

CASA COSTRUTTRICE: PEUGEOT



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: PE 2

MODELLO VETTURA: 106 II SERIE
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1997

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

SUL PASSARUOTA LATO GUIDA.

MODULARE

DIETRO AL BAULETTO LATO PASSEGGERO.

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI ROSSO (N.RO 233) E VERDE N.RO 234 POSTI NEL CONNETTORE NERO A 7 POLI SUL DEVIATORE DELLE FRECCIE.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO BIANCO UTILIZZATO PER ESEGUIRE IL BLOCCO MOTORE.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO BIANCO 121B (POMPA BENZINA) POSTO NEL CABLAGGIO DIETRO AL BATTITACCO LATO GUIDA.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH 1". COMANDI DI TIPO NEGATIVO. COLLEGARSI AI FILI VIOLA N.RO 628 (CHIUSURA) E ARANCIO (N.RO 627) (APERTURA). I FILI SONO POSTI IN UN CONNETTORE MARRONE A 9 POLI POSTO DIETRO ALLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI SUL SUPPORTO RELE'.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 2". INTERROMPERE I FILI GRIGIO (N.RO 604) E MARRONE (N.RO 605) PER L'ALZACRISTALLO LATO GUIDA. INTERROMPERE I FILI ARANCIO (N.RO 607) E GRIGIO (N.RO 606) PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO. I FILI SONO DISPONIBILI AI CAPI DEI PULSANTI ORIGINALI.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO VIOLA (N.RO 304) POSTO SULLA CENTRALINA BUZZER LUCI POSTA SOTTO AL VOLANTE.

PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO AZZURRO N° 313 DELLA PLAFONIERA DI SERIE.

NOTE

Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

