



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: RO 1

MODELLO VETTURA: MINI
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1995

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

SUL SUPPORTO AMMORTIZZATORE LATO GUIDA

MODULARE

SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VERDE/ROSSO E VERDE/BIANCO POSTI NEL CONNETTORE NERO A 9 POLI SOTTO AL VOLANTE.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO BIANCO UTILIZZATO PER ESEGUIRE IL BLOCCO MOTORE.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO BIANCO NEL CONNETTORE NERO A 6 POLI SUL RELE' MULTIPLO POSIZIONATO NEL VANO MOTORE VICINO AL FILTRO DELL'ARIA.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ALZACRISTALLI ELETTRICI

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO VIOLA/BIANCO DEL PULSANTE DI SERIE.

PULSANTE BAULE

INSTALLARE UN PULSANTE AGGIUNTIVO.

NOTE