

CASA COSTRUTTRICE: SAAB



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°:SA 1

MODELLO VETTURA: 900 – 900 CABRIOLET
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1994

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

SUL PASSARUOTA LATO PASSEGGERO

MODULARE

DIETRO AL BAULETTO LATO PASSEGGERO

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE	COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.
INDICATORI DI DIREZIONE	COLLEGARSI AI FILI GRIGIO/NERO E VERDE/NERO POSTI NEL CONNETTORE NERO A 33 POLI SITUATO SUL SUPPORTO CONNETTORI DIETRO AL BATTITACCO LATO GUIDA.
POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)	COLLEGARSI AL FILO VERDE/ROSSO DI COMANDO RELE' UTILIZZATO PER ESEGUIRE IL BLOCCO ELETTRICO DEL MOTORE.
BLOCCO MOTORE	COLLEGARSI AL FILO VERDE/ROSSO DI COMANDO RELE' POMPA BENZINA SIGLATO I NEL SUPPORTO RELE' SOTTO AL PIANTONE DELLO STERZO.
CHIUSURE CENTRALIZZATE	ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH 1". COLLEGARSI AI FILI NERO/VERDE (CHIUSURA) E AZZURRO (APERTURA) POSTI NEL CONNETTORE NERO A 12 POLI DELLA CENTRALINA CHIUSURE POSTA DIETRO AL BATTIPIEDE LATO PASSEGGERO. MOD. CABRIOLET: COLLEGARSI AI FILI NERO/VERDE E AZZURRO POSTI IN USCITA AL GOMMINO PASSACAVO DELLA PORTA LATO GUIDA.
ALZACRISTALLI ELETTRICI	ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 2". PER L'ALZACRISTALLO LATO GUIDA INTERROMPERE I FILI NERO/BIANCO E GRIGIO/BIANCO. PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO INTERROMPERE I FILI BLU/BIANCO E VERDE/GRIGIO. I FILI SONO DISPONIBILI SUI PULSANTI DI SERIE NEL TUNNEL CENTRALE.
PULSANTE PORTE	COLLEGARSI AL FILO VIOLA/BIANCO POSTO NEL CONNETTORE BLU A 33 VIE SITUATO NEL SUPPORTO CONNETTORI DIETRO AL BATTIPIEDE LATO GUIDA.
PULSANTE BAULE	COLLEGARSI AL FILO NERO/BIANCO DELLA PLAFONIERA DI SERIE DEL BAULE.

NOTE

Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

