



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: SA 5

MODELLO VETTURA: SAAB 9-5
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1999

POSIZIONE ALLARME:

COMPATTO TRA LA BATTERIA ED IL FANALE LATO GUIDA.

MODULARE SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA.

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE	POSITIVO: COLLEGARSI AL FILO ROSSO CONNESSO SUL RETRO DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI. NEGATIVO: COLLEGARSI AL DERIVATORE DI MASSE POSTO DIETRO AL BATTITACCO LATO GUIDA.
INDICATORI DI DIREZIONE	COLLEGARSI AI FILI GIALLO/BIANCO E GIALLO/GRIGIO CONNESSI AL CONNETTORE NERO/AZZURRO A 43 VIE POSTO DIETRO AL BATTITACCO LATO GUIDA.
POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)	COLLEGARSI AL FILO BLU/ROSSO CONNESSO AL CONNETTORE NERO A 70 VIE DELLA CENTRALINA TWICE POSTA SOTTO AL SEDILE LATO GUIDA.
BLOCCO MOTORE	INTERROMPERE IL FILO BLU/ROSSO CONNESSO AL CONNETTORE NERO A 70 VIE DELLA CENTRALINA TWICE POSTA SOTTO AL SEDILE LATO GUIDA.
CHIUSURE CENTRALIZZATE	ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CHI". COLLEGARSI AI FILI BLU/ROSSO E MARRONE/ROSSO CONNESSI AL CONNETTORE NERO A 70 VIE DELLA CENTRALINA TWICE POSTA SOTTO AL SEDILE LATO GUIDA.
ALZACRISTALLI ELETTRICI	ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 2". PER L'ALZACRISTALLO LATO GUIDA INTERROMPERE I FILI GIALLO/ROSSO E GIALLO/BIANCO. PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO INTERROMPERE I FILI GRIGIO/ROSSO E GRIGIO/BIANCO CONNESSI AL CONNETTORE NERO A 19 VIE DEI PULSANTI DI COMANDO ORIGINALI.
PULSANTE PORTE	COLLEGARSI AI FILI BLU/ROSSO, VERDE/BLU, GIALLO/BIANCO, VERDE E VERDE/GRIGIO CONNESSI AL CONNETTORE NERO A 70 VIE DELLA CENTRALINA TWICE POSTA SOTTO AL SEDILE LATO GUIDA.
PULSANTE BAULE	

NOTE

Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

