

<b>PATROL LINE</b> alarm system Scheda Tecnica: Ssangyong n° 02		<b>Marca: SSANGYONG</b> <b>Tipo: MUSSO</b> Versione: Benzina Anno Imm. 1997 →
---	--	--

Scheda per Antifurti Radiocomandati.

#### Posizione Allarme

Posizionare l'allarme sul passaruota lato passeggero.

Posizionare le centraline ed eventuali moduli sotto al cruscotto lato guida.

#### Alimentazione

Collegare il positivo e il negativo dell'allarme direttamente alla batteria interponendo, tra il morsetto positivo ed il positivo un fusibile con portata di 15 A.

#### Indicatori di direzione

Collegarsi al filo BIANCO e al filo GIALLO localizzabili nel connettore BIANCO a 16 vie posto sotto il cruscotto lato guida.

#### Positivo sotto chiave (+15)

Collegarsi al filo NERO/BIANCO a 6 vie posto sotto il piantone dello sterzo.

#### Blocco motore

**Su questa autovettura è presente un immobilizzatore originale che entra in funzione estraendo la chiave dal quadro, pertanto il collegamento del blocco motore non è indispensabile.**

#### Chiusura centralizzata

**Comando ad unico filo di tipo negativo.** Eseguire lo schema di collegamento CH15: Interrompere il filo NERO/VERDE posto nel cablaggio in uscita porta lato guida e collegare al capo ricavato verso la centralina chiusure il filo GIALLO/ROSSO dell'allarme. Al capo del filo AZZURRO ricavato verso la porta collegare il filo GIALLO/NERO Collegare insieme il filo GRIGIO e GIALLO/GRIGIO dell'allarme. Collegare il filo VIOLA dell'allarme a MASSA. Non collegare il filo GIALLO/BLU.

#### Protezione portiere

Collegarsi al filo GRIGIO/ROSSO al filo MARRONE connessi nel connettore BIANCO a 14 vie localizzabile davanti alla leva del freno a mano. SEPARARE LE LINEE CON DIODI 1N 4004.

#### Protezione baule

Collegarsi al filo NERO/GIALLO vie localizzabile davanti alla leva del freno a mano.

#### Protezione cofano

Installare il pulsante in prossimità del gommino di battuta.

#### Note



Le informazioni riportate su questa scheda hanno carattere puramente indicativo e non vincolante in quanto il costruttore può in qualsiasi momento modificare l'impianto. Si consiglia di verificare SEMPRE i fili prima dell'installazione

# Chiusura Centralizzata CH15

COMANDI ad unico filo

Massa = porte aperte

## Allarme

