

CASA COSTRUTTRICE: SKODA



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: SK 1

MODELLO VETTURA: FELICIA
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1998

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

SULLA PARATIA CHE DIVIDE IL VANO MOTORE DALL'ABITACOLO

MODULARE

SOTTO AL CRUSCOTTO

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

POSITIVO: COLLEGARSI AL FILO ROSSO CONNESSO AL BLOCCHETTO DELLA CHIAVE D'ACCENSIONE.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI NERO/VERDE E NERO/BIANCO CONNESSI AL CONNETTORE DEL DEVIOSGANCIO

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO NERO UTILIZZATO PER IL BLOCCO MOTORE

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO NERO CONNESSO AL BLOCCHETTO DELLA CHIAVE D'ACCENSIONE.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH17". INTERVENIRE SUI FILI BIANCO E GIALLO NELLA MODALITA RIPORTATA NELLO SCHEMA.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 2". INTERROMPERE I FILI BLU E NERO PER L'ALZACRISTALLO LATO GUIDA E PASSEGGERO. I FILI SONO DISPONIBILI AI CAPI DEI PULSANTI ORIGINALI.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO MARRONE/BIANCO CONNESSO AI PULSANTI PORTA ORIGINALI.

PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO MARRONE/ROSSO CONNESSO ALLA PLAFONIERA ORIGINALE.

NOTE

Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



Chiusura Centralizzata CH17

Schema tipo Skoda Fabia

