



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: SU 2

MODELLO VETTURA: LEGACY
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1995

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

DI FIANCO AL RADIATORE

MODULARE

SOPRA LA CENTRALINA PORTAFUSIBILI

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VERDE/GIALLO/MARRONE E VERDE/ROSSO/MARRONE POSTI NEL CONNETTORE BIANCO A 8 POLI SITUATO SOTTO AL VOLANTE.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO GIALLO/GRIGIO UTILIZZATO PER ESEGUIRE IL BLOCCO MOTORE.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO GIALLO/GRIGIO DEL RELE' POMPA BENZINA DI FORMA TONDA POSTO SOPRA ALLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH 4". INSTALLARE NELLA PORTA LATO GUIDA UN MOTORINO A 2 FILI.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 2". INTERROMPERE I FILI BLU E BLU/ROSSO POSTI NEL CONNETTORE VERDE A 2 VIE SITUATO NELLA PORTA LATO GUIDA. PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO INTERROMPERE I FILI BIANCO E BIANCO/VERDE POSTI NEL CONNETTORE A 8 VIE SITUATO ALLA BASE DEL MONTANTE LATO GUIDA.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO BIANCO/GRIGIO POSTO NEL CONNETTORE A 20 VIE SITUATO SOTTO AL VOLANTE NEL SUPPORTO CONNETTORI.

PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO GIALLO/NERO POSTO NEL CONNETTORE A 20 VIE SITUATO ALLA BASE DEL MONTANTE LATO PASSEGGERO.

NOTE

Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



Chiusura Centralizzata CH4

Schema per comando di un motore.

