



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: SU 1

MODELLO VETTURA: IMPREZA
ANNO D IMMATRICOLAZIONE: 1995

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

SUL PASSARUOTA LATO PASSEGGERO

MODULARE

SULLA SINISTRA SOTTO AL VOLANTE

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI NERO/VERDE E BIANCO/ROSSO POSTI NEL CONNETTORE BLU A 20 POLI POSTO SOPRA LA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO GIALLO UTILIZZATO PER ESEGUIRE IL BLOCCO MOTORE.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO GIALLO DEL RELE' POMPA BENZINA DI FORMA TONDA POSTO SOPRA ALLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH 4". INSTALLARE NELLA PORTA LATO GUIDA UN MOTORINO A 2 FILI.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 2". INTERROMPERE I FILI BLU E BLU/ROSSO POSTI NEL CONNETTORE A 16 VIE SULLA CENTRALINA SITUATA NELLA PORTA LATO GUIDA. PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO INTERROMPERE I FILI BIANCO E BIANCO/VERDE POSTI NEL CONNETTORE A 9 VIE SITUATO ALLA BASE DEL MONTANTE LATO GUIDA.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO ROSSO/VERDE POSTO NEL CONNETTORE BIANCO A 20 VIE SITUATO SOPRA ALLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO ROSSO/VERDE POSTO NEL CONNETTORE BIANCO A 20 VIE SITUATO SOPRA ALLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

NOTE

Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



Chiusura Centralizzata CH4

Schema per comando di un motore.

