



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: SU 5

MODELLO VETTURA: FORESTER
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1998

POSIZIONE ALLARME:

COMPATTO SUL PARAFANGO LATO PASSEGGERO, SOTTO AL TUBO DEL FILTRO DI ASPIRAZIONE

MODULARE SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE	COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.
INDICATORI DI DIREZIONE	COLLEGARSI AL FILO NERO/VERDE E VERDE CHIARO/NERO CONNESSI AL CONNETTORE VOLANTE BIANCO A 20 VIE POSTO SOTTO AL PIANTONE DELLO STERZO.
POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)	COLLEGARSI AL FILO VERDE/ARANCIONE UTILIZZATO PER ESEGUIRE IL BLOCCO MOTORE
BLOCCO MOTORE	INTERROMPERE IL FILO VERDE/ARANCIONE CONNESSO AL CONNETTORE VERDE A 4 VIE CONNESSO AL RELE CIRCOLARE POMPA CARBURANTE FISSATO SU UNA STAFFA DIETRO LA CENTRALINA PORTAFUSIBILI
CHIUSURE CENTRALIZZATE	ESEGUIRE LO SCHEMA "CH 15". INTERROMPERE IL FILO BIANCO CONNESSO AL CONNETTORE BIANCO/NERO A 12 VIE DELLA CENTRALINA CHIUSURE POSTA SOPRA ALLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.
ALZACRISTALLI ELETTRICI	ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL2". PER L'ALZACRISTALLO LATO GUIDA INTERROMPERE I FILI BLU/ROSSO E ROSSO/VERDE CONNESSI AL CONNETTORE BIANCO/NERO A 16 VIE DEI PULSANTI DI COMANDO. PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO INTERROMPERE I FILI VERDE/GIALLO E AZZURRO/BIANCO CONNESSI NEL CONNETTORE TRASPARENTE A 9 VIE POSTO DIETRO AL BATTITACCO LATO GUIDA.
PULSANTE PORTE	COLLEGARSI AL FILO GIALLO CONNESSO AL CONNETTORE BIANCO/NERO A 12 VIE CONNESSO ALLA CENTRALINA CHIUSURE POSTA SOPRA ALLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.
PULSANTE BAULE	

NOTE

Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



Chiusura Centralizzata CH15

COMANDI ad unico filo

Massa = porte aperte

Allarme

