

CASA COSTRUTTRICE: SUZUKI



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: SU 4

MODELLO VETTURA: BALENO / BALENO SW
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1997

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

SUL SUPPORTO AMMORTIZZATORE LATO PASSEGGERO.

MODULARE

SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA.

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VERDE/GIALLO CON RIFERIMENTI ARGENTO CONNESSO AL CONNETTORE BIANCO A 8 VIE CONNESSO SUL FRONTALE DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI E AL FILO VERDE/ROSSO CON RIFERIMENTI ARGENTO CONNESSO AL CONNETTORE BIANCO A 11 VIE CONNESSO SUL FRONTALE DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO NERO/BLU CONNESSO AL CONNETTORE BIANCO A 2 VIE POSTO SULLA PARTE FRONTALE DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO ROSA CON ANELLI ARGENTO POSTO NEL FASCIO DI CAVI CHE ALIMENTA I SERVIZI POSTERIORI DIETRO IL BATTITACCO LATO PASSEGGERO.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH1". COMANDI DI TIPO NEGATIVO. COLLEGARSI AI FILI MARRONE CON ANELLI ARGENTO (APERTURA) E MARRONE/GIALLO CON ANELLI ARGENTO POSTI IN USCITA LA PASSACAVO DELLA PORTA LATO GUIDA.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL1". INTERROMPERE I SEGUENTI FILI:
ALZ. ANT. LATO GUIDA: INTERROMPERE IL FILO ROSSO CON ANELLI ARGENTO CONNESSO AL CONNETTORE TRASPARENTE A 11 VIE CONNESSO AI PULSANTI DI COMANDO.
ALZ. ANT. LATO PASS: INTERROMPERE IL FILO VERDE CON ANELLI ARGENTO.
ALZ. POST. LATO GUIDA: INTERROMPERE IL FILO VERDE/NERO CON ANELLI ARGENTO.
ALZ. POST. LATO PASS: INTERROMPERE IL FILO ROSSO/GIALLO CON ANELLI ARGENTO. QUESTI FILI SONO DISPONIBILI NEL FASCIO DI CAVI CHE ALIMENTA I SERVIZI POSTERIORI DIETRO AL BATTITACO LATO GUIDA.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO NERO/ROSSO CON RIFERIMENTI ARGENTO CONNESSO AL CONNETTORE BIANCO A 8 VIE POSTO SUL RETRO DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO NERO/GIALLO CONNESSO ALLA PALFONIERA DEL VANO BAGAGLI.

NOTE

Installazione Tipo AL1

Utilizzare per vetri con polarità negativa a riposo



Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

