

CASA COSTRUTTRICE: TOYOTA



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: TO 4

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

MODELLO VETTURA: PREVIA
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE:

NEL VANO ANTERIORE LATO PASSEGGERO.

MODULARE

SOTTO AL BAULETTO LATO PASSEGGERO

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE ALLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AL FILI VERDE/NERO/GRIGIO E VERDE/GIALLO/GRIGIO POSTI NEL CONNETTORE NERO MULTIPLO (SEZIONE A 14 POLI) SITUATO SOTTO AL PIANTONE DELLO STERZO.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO VERDE UTILIZZATO PER EFFETTUARE IL BLOCCO MOTORE.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO VERDE SUL RELE' A 5 POLI SIGLATO CIRCUIT OPENING POSTO NELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH 1". COLLEGARSI AI FILI BLU/ROSA (CHIUSURA) E BLU/ROSSO/GRIGIO (APERTURA) POSTI NEL CONNETTORE BIANCO A 9 POLI DELLA CENTRALINA CHIUSURE POSIZIONATA ALLA DESTRA DEL BLOCCHETTO CHIAVE.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 2". INTERROMPERE I FILI VERDE/BIANCO/MARRONE E ROSSO/BIANCO/BLU PER L'ALZACRISTALLO LATO GUIDA. PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO INTERROMPERE I FILI VERDE E ROSSO/BLU. I COLLEGAMENTI SONO DA EFFETTUARE NEL CONNETTORE DEI PULSANTI ALL'INTERNO DELLA PORTA LATO GUIDA.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO ROSSO/VERDE/GRIGIO SULLA PLAFONIERA DI SERIE.


PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO ROSSO/VERDE/GRIGIO SULLA PLAFONIERA DI SERIE.

NOTE

Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

