

CASA COSTRUTTRICE: TOYOTA



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°:TO 8

MODELLO VETTURA: AVENSYS T.D.
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1999

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

SUL PASSARUOTA LATO GUIDA

MODULARE

SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

POSITIVO: COLLEGARSI AL BLOCCHETTO DELLA CHIAVE D'ACCENSIONE.
NEGATIVO: COLLEGARSI ALLA SCOCCA DELLA VETTURA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VERDE/NERO E VERDE/BIANCO CONNESSI AL CONNETTORE BIANCO DEL DEVIOSGANCIO.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO BLU/NERO UTILIZZATO PER ESEGUIRE IL BLOCCO ELETTRICO DEL MOTORE.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO BLU/NERO POSTO NEL CONNETTORE GRIGIO DELL'ELETTROVALVOLA POMPA INIEZIONE.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH 1". COMANDI NEGATIVI.
COLLEGARSI AI FILI BLU (CHIUSURA) E BLU/ARANCIO (APERTURA) CONNESSI ALLA CENTRASLINA BLOCCAPORTE ORIGINALE.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 1". INTERROMPERE I FILI :
BIANCO/NERO (ANT. LATO GUIDA), VERDE/NERO (POST. LATO GUIDA),
BIANCO/VERDE (ANT. PASSEGGERO), VERDE/GIALLO (POST. PASSEGGERO).

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO ROSSO/NERO DEL PULSANTE PORTA ORIGINALE.


PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO BLU DELLA PLAFONIERA ORIGINALE.

NOTE

Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

